

## BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF

| N° des prix | Désignation des prestations  | Unité de compte | Qté      | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |  |                 |          | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| <b>1</b>    | <b><u>Station de travail</u></b>   | <b>U</b>        | <b>5</b> |                                     |            | <b>0,00</b>                      |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Type de processeur: Intel Xeon W3550 Quad-Core (3.06 GHz, 8MB /1066 MHz FSB) -</li> <li>· Chipset: Chipset Intel X58 Express ou plus</li> <li>· Type de mémoire: DDR3-1333 ECC</li> <li>· Mémoire en standard: 8GB extensible a 18Go</li> <li>· Disque Dur: 2 x 250GB SATA 3Gb/s 7200 tr/mn</li> <li>· Disques optiques: DVD+/-RW 16x double couche LightScribe</li> <li>· Carte graphique :NVIDIA Quadro FX580 512MB</li> <li>· Ecran plat: TFT 22 " Haute Définition de même marque que l'unité centrale</li> <li>· Audio: Audio HD intégré haut-parleur interne</li> <li>· Interface réseau : Carte réseau Integrated Broadcom 5764 PCIe LOM</li> <li>· Ports d'E-S externes : 2 PCI, 2 PCI Express x8, 2 PCI Express x16, 6 USB 2.0</li> <li>· Logiciels préinstallés: Windows7 pro downgrade to Windows XP Pro</li> <li>· Clavier AZERTY Fr/Ar de même marque que l'unité centrale</li> <li>· Périphérique de pointage : Souris à molette optique 2 boutons USB de même marque que l'unité centrale</li> </ul> |                 |          |                                     |            |                                  |

| N° des prix | Désignation des prestations  | Unité de compte | Qté        | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|--|-----------------|------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |  |                 |            | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| <b>2</b>    | <b><u>Ordinateurs de bureau</u></b>  | <b>U</b>        | <b>200</b> |                                     |            | <b>0,00</b>                      |
|             | <p>Format : Mini Tour convertible</p> <p>Processeur Intel ® Core TM i5-650 (3,20 GHz Cache total 4 Mo)</p> <p>Chipset : Intel ® Q57 Express</p> <p>Mémoire de 2 x 2 Go Mémoire SDRAM DDR3 PC-3-10600 (1333 Mhz)</p> <p>Logement pour la mémoire : 4 DIMM</p> <p>Lecteurs internes : 250 Go STA 3,5 Gbit/s 7200 tr/mn</p> <p>Baies pour lecteurs internes : 1 baies externes 3,5 pouces</p> <p>Baies pour lecteurs externes : 1 baie de lecteur 5.25 pouces</p> <p>Graveur de DVD SuperMulti LightScribe SATA</p> <p>Carte graphique : Noyau graphique Intel ® HD intégré</p> <p>La mémoire graphique est partagée avec la mémoire système. La mémoire graphique utilisée varie entre 8 et 512 Mo Selon la mémoire système installée et la charge du système</p> <p>Ports d'E-S externes : 10 ports USB 2.0, 1 port série, 1 eSATA (en option) 1 clavier PS/2 1 souris PS/2, 1 port VGA, 1 port DisplayPort 1 entrée microphone 1 prise casque audio 1 entrée ligne 1 sortie ligne 1 port RJ-45</p> <p>3 emplacement PCI pleine hauteur</p> <p>1 emplacement PCIe pleine hauteur x1</p> <p>2 emplacement PCI pleine hauteur x16</p> <p>1 Kit de lecteur de cartes mémoire</p> <p>Audio HD intégré avec codec ALC261, haut parleur PC interne</p> <p>Interface réseau : Connexion réseau Intel ® 82578 GbE intégrée</p> <p>Gestion de la sécurité Règles de sécurité strictes (BIOS), Désactivation de port SATA (BIOS), verrouillage du lecteur, configurations RAID, Logiciel de sécurité ProtectTools; activation/désactivation USB (BIOS), contrôle démarrage/écriture sur support amovible , mot de passe de mises sous tension (BIOS), mot de passe de configuration (BIOS) verrouillage de capot électromagnétique/détecteur, support pour cadenas de châssis et périphérique de câble verrouillage Solenoid</p> <p>Ecran LCD HD 17 pouces</p> <p>Clavier bilingue et souris</p> <p>Tapis pour souris</p> <p>Windows pro dernière version</p> |                 |            |                                     |            |                                  |

| N° des prix | Désignation des prestations   | Unité de compte | Qté       | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |   |                 |           | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| <b>3</b>    | <b>Ordinateurs portables 14"</b>  | <b>U</b>        | <b>40</b> |                                     |            | <b>0,00</b>                      |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur: Intel® Core™ i3-330M 2,13 GHz, 3 Mo de mémoire cache L2/L3</li> <li>· Mémoire : 4Go (2 x 2Go) DDR3 SDRAM PC3-8500 1066Mhz ext à 8 Go</li> <li>Sortie HDMI</li> <li>· Stockage : 500 Go Disque dur SATA 5400 tours/mn</li> <li>· Lecteur DVD+-RW/+R DL/RAM</li> <li>· Lecteur Memory Stick™ PRO-HG (Duo uniquement) / MagicGate™ (MGR)</li> <li>· Réseau : LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000 intégré Un emplacement ExpressCard</li> <li>· Ecran : 14" rétroéclairage LED 1 600 x 900 16:9 Caméra intégrée</li> <li>· Carte graphique: Processeur graphique ATI Mobility™ Radeon® HD 5145 (512Mo dédiée)</li> <li>· Clavier : Clavier AZERTY</li> <li>· Ports : 3 ports USB 2.0, 1 connecteur HDMI, Logement pour carte SD, 1 port VGA, 1 connecteur Ethernet RJ45, sortie casque, entrée microphone</li> <li>· Connectivité : WIFI/Bluetooth</li> <li>· Alimentation : 39 Wh (11,1 V/3 500 mAh) Batterie Li-Ion (Lithium-Ion) .</li> <li>· Autonomie : jusqu'à 3,5h MobileMark 2007</li> <li>· Logiciels : Système d'exploitation Windows® 7 Professional; Office 2007 professionnel avec licence OEM</li> <li>· Poids: 2,35Kg maximum</li> <li>· Documentation technique</li> <li>· Sacoche en cuir</li> </ul> |                 |           |                                     |            |                                  |

| N° des prix | Désignation des prestations   | Unité de compte | Qté      | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|---|-----------------|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |   |                 |          | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| <b>4</b>    | <b><u>Ordinateurs portables 13,1"</u></b>   | <b>U</b>        | <b>5</b> |                                     |            | <b>0,00</b>                      |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur: Processeur 2,66 Intel® Core™ i7-620M avec la technologie Intel® Turbo Boost</li> <li>· Mémoire : 8Go type DDR3 SDRAM PC3-8500 1066Mhz</li> <li>Cache L2/L3 à 4Mo</li> <li>Sortie HDMI</li> <li>· Disque dur : SSD Quad (RAID 0) 256 Go</li> <li>· Lecteur DVD+-RW/+R DL/RAM</li> <li>· Lecteur Memory Stick™ PRO-HG (Duo uniquement)</li> <li>· Réseau : LAN Gigabit Ethernet 10B-T/100B-TX/1000B-T module WWAN intégré Qualcomm Gobi 2000</li> <li>· Ecran : 13,1" 1 920 x 1080 16:9 Caméra intégrée « Motion Eye »</li> <li>· Carte graphique: Processeur graphique NVIDIA® GeForce® 330M GT et carte graphique Intel® HD avec Mémoire RAM vidéo GDDR3 1 Go</li> <li>· Capteur de reconnaissance d'empreinte digitale</li> <li>· Clavier : Clavier AZERTY</li> <li>· Ports : 3 ports USB 2.0, 1 connecteur HDMI, Logement pour carte SD, 1 port VGA, 1 connecteur Ethernet RJ45, sortie casque, entrée microphone, Interface station d'accueil</li> <li>· Connectivité : 3G/WIFI/Bluetooth</li> <li>· Alimentation : 58,32 Wh (10,8 V/5 400 mAh) Batterie Li-Ion .</li> <li>· Autonomie : jusqu'à 6h</li> <li>· Logiciels : Système d'exploitation Windows® 7 Professional; Office 2007 professionnel avec licence OEM</li> <li>· Poids: 2,35Kg maximum</li> <li>· Documentation technique</li> <li>· Sacoche en cuir</li> </ul> |                 |          |                                     |            |                                  |

| N° des prix | Désignation des prestations | Unité de compte | Qté | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|-----------------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |                             |                 |     | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
|             |                             |                 |     |                                     |            |                                  |

|          |  |          |          |  |  |             |
|----------|--|----------|----------|--|--|-------------|
| <b>5</b> | <b>Serveur Rackables</b>   | <b>U</b> | <b>4</b> |  |  | <b>0,00</b> |
|          | <p>2 Processeurs Intel® Xeon® X5660 (6 cœurs, 2,80 GHz, 12 MN L3, 95 W)</p> <p>RAM: 32 GB PC3-10600 (DDR3-1333) Registered DIMMs (4 x 8GO)</p> <p>Logements pour la mémoire: 18 logements DIMM</p> <p>Mémoire: Modules PC3-10600R RDIMM DDR3 ou PC3-10600E UDIMM DDR3</p> <p>Contrôleur de stockage Smart Array P410i/1 Go FBWC</p> <p>Mémoire cache de 8 Mo L3</p> <p>port et Logiciel de gestion distant: iLO 3</p> <p>Interfaces réseau: Double adaptateurs NC532i Dual Port Flex-10 10GbE Multifunction + une troisième carte réseau RJ45 Gigabit + additional 10/100 server adapter dedicated to iLO 2 management</p> <p>Huit (8) disques en Mirroring 146GB 3G SAS 10K SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise, Hot-plug</p> <p>Smart Array P410i/1G FBWC Controller (RAID 0/1/1+0/5/5+0)</p> <p>Type de châssis: Rack 2U avec système de rails de déploiement rapide</p> <p>Carte Fibre Channel HBAs certifié Cluster Microsoft avec câbles de connexion MSA1000</p> <p>USB 2.0 support, 5 total ports: (2) ports up front; (2) ports in back; (1) port internal</p> <p>Alimentation redondante enfichable à chaud (750 W)</p> <p>Lecteur Optique: DVD-RW Sata Ultra Plat</p> |          |          |  |  |             |

| N° des prix | Désignation des prestations  | Unité de compte | Qté      | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|--|-----------------|----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |  |                 |          | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| <b>6</b>    | <b>Serveur Lames</b>   | <b>U</b>        | <b>4</b> |                                     |            | <b>0,00</b>                      |
|             | lames avec 2CPU/32GB/2HDD/2HBA (pour Server Chassis c7000 existant ) |                 |          |                                     |            |                                  |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
| <p>processeur E5550 2.66GHz Quad Core 32 GB Blade<br/> Nombre de processeurs: 2<br/> 2 processeurs Intel® Xeon® Processor E5550 (2.66 GHz, 8MB L3 Cache, 95W),<br/> Logement pour la mémoire: 12 logements DIMM<br/> 32 GB PC3-10600 UDIMM et RDIMM DDR3 (4 x 8Go)<br/> Interfaces réseau: Double adaptateurs NC532i Dual Port Flex-10 10GbE Multifunction + une troisième carte réseau RJ45 Gigabit + additional 10/100 server adapter dedicated to iLO 2 management<br/> Deux disques en Mirroring 146GB 3G SAS 10K SFF (2.5-inch) Dual Port Enterprise<br/> Alimentation redondante enfichable à chaud<br/> Contrôleur Smart Array P410i RAID 5<br/> Carte Fibre Channel HBAs certifié Cluster Microsoft avec cables de connexion avec MSA1000<br/> Lecteur Optique: DVD-RW Lecteur virtuel par l'interface iLo 2 et possibilité de connexion d'un lecteur externe USB en face avant<br/> Gestion de la sécurité: Connecteur USB interne pour clef de sécurité, mot de passe<br/> Lecteur de disquette: Lecteur de disquette virtuel par l'interface iLo 2 et possibilité de connexion d'un lecteur externe USB en face avant<br/> carte et cable pour branchement avec Chassis c7000</p> |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|        |  |          |  |                                     |                       |
|--------|--|----------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| N° des |  | Unité de |  | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) | Prix Total en Dirhams |
|--------|--|----------|--|-------------------------------------|-----------------------|

| prix     | Designation des prestations  | compte   | Qte      | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | (hors TVA)  |
|----------|--|----------|----------|-------------------------------------|------------|-------------|
|          |  |          |          | En Chiffres                         | En lettres |             |
| <b>7</b> | <b><u>Imprimante laser couleur A3:</u></b>   | <b>U</b> | <b>2</b> |                                     |            | <b>0,00</b> |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur:835 MHz</li> <li>· Mémoire standard : 512 Mo</li> <li>· Vitesse impression noir : 41ppm</li> <li>· Vitesse impression couleur : 30ppm</li> </ul> Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt): 11s<br>Qualité d'impression: 1200 x 600 ppp<br>Cycle d'utilisation (mensuel, A4): Jusqu'à 175000 pages <ul style="list-style-type: none"> <li>· Nombre de bacs en standard: 5</li> </ul> Gestion du papier standard/en entrée: bac multifonction 100 feuilles, 2ième, 3ième, 4ième et 5ième bacs d'entrée de 500 feuilles chacun<br>Bac de sortie: Bac de sortie (vers le bas) 500 feuilles <ul style="list-style-type: none"> <li>· Connectivité en standard: 1 serveur HP Jetdirect Ethernet 10/100/1000 Base-TX embarqué, USB 2.0</li> </ul> Formats de supports pris en charge: A3, A4, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6, C5, DL, double carte postale (JIS), Executive (JIS), Bannière<br>Connectivité en standard: 2 ports USB 2.0 hôtes pour les connexions de partie tierce, 1 port de périphérique USB haut débit (compatible USB 2.0), 2 logements EIO, 1 serveur d'impression Ethernet Gigabit HP Jetdirect, Jetlink, port accessoire pour les verrous Kensington<br>Options d'impression recto verso: Automatique<br>Gestion du papier en sortie: Créateur de brochures 2000 feuilles , agrafeuse/bac de réception 1600 feuilles <ul style="list-style-type: none"> <li>· Langues en standard: HP PCL 6, HP PCL 5, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF en natif (v1.3)</li> </ul> |          |          |                                     |            |             |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Documentation technique</li> </ul>  |          |          |                                     |            |             |
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Documentation technique</li> </ul>  |          |          |                                     |            |             |

| N° des prix | Désignation des prestations   | Unité de compte | Qté       | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|---|-----------------|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |   |                 |           | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| <b>8</b>    | <b><u>Imprimante laser couleur A4:</u></b>  | <b>U</b>        | <b>50</b> |                                     |            | <b>0,00</b>                      |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur: 515 MHz</li> <li>· Mémoire : 256 Mo extensible à 1 Go</li> </ul> |                 |           |                                     |            |                                  |

|          |  |  |     |  |             |
|----------|--|--|-----|--|-------------|
|          | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Vitesse impression noir : 30ppm</li> <li>· Vitesse impression couleur : 30ppm</li> <li>· Résolution: 1.200 x 600Dpi</li> <li>· Nombre de bacs en standard: 2</li> <li>· Capacité papier en standard: 350 feuilles</li> <li>· Bac de sortie: 250 feuilles</li> <li>· Connectivité en standard: 1 serveur HP Jetdirect Ethernet 10/100/1000 Base-TX embarqué, USB 2.0</li> <li>· Langues en standard: HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4</li> <li>· Documentation technique</li> </ul>  |  |     |  |             |
| <b>9</b> | <b>Imprimantes Laser Monochrome A4</b>   |  | 100 |  | <b>0,00</b> |
|          | <p><b>Vitesse d'impression:</b> jusqu'au 33 PPM, résolution 1200 x1200 ppp</p> <p><b>Vitesse de processeur: 600 Mhz</b></p> <p><b>Mémoire:</b> 64 Mo minimum</p> <p><b>Taux d'utilisation mensuel A4 :</b> jusqu'aux 50 000 pages</p> <p><b>Types de support :</b> Papier, enveloppes, étiquettes, papier cartonné, transparents</p> <p><b>Langage d'impression:</b> PCL 6, PCL 5e, émulation Postscript niveau 3, impression PDF directe v1.4 (avec au moins 128 Mo de mémoire d'imprimante)</p> <p><b>Connectivité:</b> Port USB 2.0 haut débit, 1 logement EIO libre, serveur d'impression Jetdirect Fast Ethernet</p> <p>Câble USB + câble secteur, documentation,</p> <p>Systèmes d'exploitation compatibles : Microsoft® Windows® 2000, XP Edition familiale, XP Professionnel, Server 2003 ; Prêt pour Windows Vista™ ; Mac OS X v 10.2.8 ; Mac OS X v 10.3.9 ; Mac OS X v 10.4.3</p> |  |     |  |             |

| N° des prix | Désignation des prestations  | Unité de compte | Qté       | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|--|-----------------|-----------|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |  |                 |           | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| <b>10</b>   | <b>Scanner numérique couleur à plat:</b>   | <b>U</b>        | <b>40</b> |                                     |            | <b>0,00</b>                      |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Résolution optique: Jusqu'à 2.400Dpi</li> </ul> |                 |           |                                     |            |                                  |

|   |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Vitesse d'aperçu : 7s</li> <li>· Profondeur en bits : 48</li> <li>· Niveaux de gris : 256</li> <li>· Bac d'alimentation automatique : 50ppm</li> <li>· Vitesse de numérisation chargeur auto (A4): Jusqu'à 8 ppm ; mode recto seul, noir et blanc, 200 ppp, 1 bit</li> <li>· Adaptateur pour transparents: Satellite ; trois diapositives ou 4 cadres négatifs 35 mm</li> <li>· Vitesse de numérisation: Photo couleur 10 x 15 cm dans Word : moins de 24 sec ; reconnaissance optique de caractères pour une page complète de texte dans Microsoft Word : moins de 36 sec ; photo par e-mail : moins de 18 sec.</li> <li>· Taille de numérisation scanner à plat (maximale): 21,6 x 29,7 cm</li> <li>· Version Twain: Version 1.8</li> <li>· Connectivité en standard: USB 2.0 haut débit</li> <li>· Documentation technique</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|

| N° des prix | Désignation des prestations   | Unité de compte | Qté | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|---|-----------------|-----|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |   |                 |     | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| 11          | <u>Armoire Informatique</u><br>Montage en rack<br>Matériaux du produit : Métal 42U<br>Dimension Rack : 19"<br>Profondeur: 36" | U               | 2   | 0,00                                |            | 0,00                             |

|    |  |   |   |  |      |
|----|--|---|---|--|------|
|    | Panneaux latéraux (2x3) rack<br>Portes avant et arrièresperforées pour ventilation<br>Guide des cables<br>Switch KVM 0x2x8 G2<br>8 adaptateurs interface console KVM<br>8 câbles console KVM cat. 5 d'environ 2 m<br>2 PDU modulaires 16A - 16 connexions<br>Écran/clavier azerty HP TFT7600 1 U<br>Kit de stabilisation racks<br>5 Kits de conversion tour vers rack serie ML<br>5 Alimentations redondantes hot-plug 460W serie ml<br>Charge statique : 908 Kg<br>Dimensions LxPxH : 59,7 x 101,5 x 200 cm |   |   |  |      |
| 12 | <b>Baie de stockage</b>  | U | 1 |  | 0,00 |
|    | Baie de stockage de 12 disque sas de 3,6 To minimum<br>Vitesse du disque:15K<br>Capacite Maximum de stockage:24To<br>Dual Controller Modular/Alimentation redondante<br><br>Double connexion Fibre optique avec san switch 8 ports de 4Go Minimum<br>cables de connexion<br>Le fournisseurs doit faire l'installation, la configuration avec les Serveurs et la mise en marche   |   |   |  |      |

| N° des prix | Désignation des prestations  | Unité de compte | Qté | Prix Unitaire en Dirhams (hors TVA) |            | Prix Total en Dirhams (hors TVA) |
|-------------|--|-----------------|-----|-------------------------------------|------------|----------------------------------|
|             |  |                 |     | En Chiffres                         | En lettres |                                  |
| 13          | <b>Onduleur</b>  | U               | 1   | 0,00                                |            | 0,00                             |
|             | Puissance: 40 KVA<br>Autonomie: 120 minutes minimum à 100% de la charge<br>Le fournisseur doit fournir les notes de calcul des bateries concernant le voltage, les Ampères heures et le nombres exactes des batteries (en plomb étanche) pour justifier l'autonomie demandée |                 |     |                                     |            |                                  |

|                        |  |          |          |  |      |
|------------------------|--|----------|----------|--|------|
|                        | <p>Tension minimale: 380 V/ 400 V/415 v Triphasé + N<br/> Plage de tension: +/- 20% de la tension nominale à plein charge<br/> Fréquence de fonctionnement/ 50:60 Hz (de 45 à 65 Hz)<br/> Facteur de puissance: 0,99<br/> Distorsion du courant: 2 -5 THDi<br/> Régulation de tension: +/- 2% en statique, +/- 5% en dynamique<br/> Capacité de surcharge de 150% pendant 1 mn et de 125% pendant 10 mn<br/> rendment minimum de 92% sur charge informatique<br/> Ecran LCD graphique et leds pour états et alarmes<br/> 1 port RS232, 2 emplacements de communication, 1 x contact sec programmable, Arrêt d'urgence, 2 entrées "environnement"<br/> température de fonctionnement: de 0 à 40°C<br/> Bruit audible: &lt; 50 db à 1m<br/> Fourniture pose et raccordement pour alimentation en puissance des installations informatiques</p> |          |          |  |      |
| <b>14</b>              | <b>Prestations</b>   | <b>U</b> | <b>1</b> |  | 0,00 |
|                        | Installation, mise en service des équipements proposés,  |          |          |  |      |
| <b>Total Hors TVA</b>  |  |          |          |  |      |
| <b>Total TVA (20%)</b> |  |          |          |  |      |
| <b>Total T. T. C.</b>  |  |          |          |  |      |